


Feuerlöcher-Schutzschrank FES-mF-mS-S



Feuerlöcher-Schutzschrank FES-mF-mS-S

Der Feuerlöcher-Schutzschrank FES-mF-mS-S ist ein Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm zur Aufnahme eines 6 kg CO² Handfeuerlöschers und eines Feuermelders.

Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm, für Nische 370 x 1100 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6 kg CO² Handfeuerlöschers, aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Löscherfach abgeschottetes Fach zur Montage eines

Handfeuermelders mit entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür und verstellbarem Montagewinkel. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss und Schlüsselkästchen in der Tür sowie Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Zubehör:

- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Schrank in Sondergrößen.
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt.
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhalterung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren.
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ.

Artikelnummer: SCH-FES-mF-mS-S

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!