Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SK-mF-II-Schmal AUSZIEHBAR



Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SK-mF-II-Schmal AUSZIEHBAR

Der Sonder-Wandhydrant mit formstabilem Schlauch S-SK-mF-II-Schmal AUSZIEHBAR ist ein Schmalhydranten mit ausziehbarer/schwenkbarer Haspel und ein Aufputzschrank Bauart C 380 x 1240 x 740 mm zur Aufnahme von max. 35 m Haspelschlauch 1″, einem 12 kg Feuerlöscher und einem Handfeuermelder.

Wandhydranten-Aufputzschrank Bauart C 380 x 1240 x 740 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461-1. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand.
Schlauchtrommelhalterung auf Laufschiene montiert, Haspel ausziehbar und vor dem Schrank schwenkbar. Unter der Haspel abgeschottetes Fach zur liegenden Lagerung eines 12 kg Handfeuerlöschers. Über der Haspel, an der Tür , Montagekonsole für einem Handfeuermelder mit entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür – Melder schwenkt mit der Tür aus. Wasseranschluss Ø 70 mm – im Dach wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert – rot RAL 3001 pulverbeschichtet -.
Tür doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Zubehör:

- 1 Stück Wasserführende Schlauchtrommel Typ S-STr-II ähnlich DIN EN 671-1 bestehend aus zwei gepressten Scheiben Ø 600 mm und einer Hülse Ø 220 aus verzinktem Stahlblech, rot RAL 3001 pulverbeschichtet.
  Alle wasserführenden Teile aus Messing, Schlauchtrommel inkl. 1 m Verbindungsschlauch mit abgew. C-Kupplung aus Messing zur Montage am Schlauchanschlussventil. Schlauchtrommel ausschwenkbar, ausziehbar und auswechselbar.
  Kompl. mit 30 m Haspelschlauch DN 25 (1“). Schlauch eingebunden und aufgehaspelt sowie EN-Strahlrohr stufenlos schaltbar von „Zu“ über „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“ eingepresst.
- 1 Stück Schlauchanschlussventil 2“ aus Messing mit C-

Festkupplung aus Messing
- 1 Stück Montagemutter 2“ aus Messing nach
- 1 Stück Bedienungsanleitung „Wandhydranten mit formstabilem Schlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten Typ F

Artikelnummer: SCH-S-SK-mF-II-Schmal-AUSZIEHBAR

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!