

Stationäre Stiefelwaschanlage STW 336-1VA



Stationäre Stiefelwaschanlage STW 336-1VA

Die Stationäre Stiefelwaschanlage STW 336-1VA der Baureihe 336 wird aus Edelstahl 1.4301 für 1 bis 3 Waschplätze gefertigt. Die entsprechenden Baulängen betragen jeweils 700 / 1400 / 2100 mm. Jeder Waschplatz ist mit einem aufklappbarem, schräg nach vorn angebrachtem Gitterrost ausgestattet. Im Bodenblech der Anlage ist ein Wasserablauf mittig angeordnet. Dieser Ablauf ist mit einem herausnehmbaren Schlammfangeimer und Geruchsverschluss versehen. An einem Haltebügel, der hinter jedem Waschplatz angebracht ist befindet sich für jeden Waschplatz ein verchromtes Absperrventil mit Rohrbelüfter und

Rückflussverhinderer. An diesem Anschluss wird eine Wasserführende Handbürste angeschlossen. Die im Lieferumfang enthaltenen Handbürste ermöglicht die Reinigung der Stiefel, Schuhe oder anderer zu reinigender Gegenstände.

Technische Daten für Stiefelwaschanlage STW 336-1VA:

- Ein Stiefelwaschplatz für über erdige Aufstellung, wo ein Einbau nicht möglich ist.
- 1 Reinigungsplatz
- 700 x 600 x 500 mm (LxBxH)
- Ausführung in Edelstahl geschweißt und geschliffen
- Ablaufkörper mit Geruchsverschluss
- Schlammfangeimer herausnehmbar
- Gitterrost aufklappbar
- Vierkant-Fußgestell mit Höhenausgleichern
- 1 Geräteanschlussventil DN 15 mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
- 1 Handhebelventil-Handbürste mit groben Nylonborsten für optimale Reinigung. 2 Wassersprühreihen, 1 m Edelstahl Flex-Schlauch mit Anschlussverschraubung R $\frac{3}{4}$ ".

Artikelnummer: STW336-1VA

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Varianten für Stiefelwaschanlagen auf unseren Seiten suchen!