

Druckluftschäumgerät fahrbar NEU S50P-CAFS



Druckluftschäumgerät fahrbar NEU S50P-CAFS

Das Druckluftschäumgerät fahrbar NEU S50P-CAFS zeichnet sich durch besonders homogenen Schaum, ein hohes Haftvermögen des Schaums auch an vertikalen Flächen und durch eine vergleichsweise hohe Wurfweite (auch vertikal) aus. Die Vermischung des Schaummittels mit dem Treibgas (Stickstoff) erfolgt bereits am Ausgang des Löschmittelbehälters und nicht erst in der Düse.

Alle S 50 CAFS Modelle basieren auf fahrbaren 50 l Schaumgeräten und haben hinsichtlich der verwendeten Behälter

mit Sicherheitsventil, der 5l Stickstoffflaschen mit Druckminderer, des Stickstoff-Einspeisesystems und der Schläuche mit Schaumrohr einen einheitlichen Aufbau.

Beim S 50 P CAFS kommt als Additive ein AFFF zum Einsatz, welches sich in einer geschlossenen Konzentrat-Kartusche befindet. Eine Vermischung mit dem Wasser im CAFS-Behälter erfolgt erst im Einsatzfalle beim Druckaufbau. Das Gerät ist nicht frostgeschützt.

- Homogener Schaum mit hohem Haftvermögen auch an vertikalen Flächen
- Konstante Wurfweite über die gesamte Spritzzeit
- Löschmittelbehälter aus Edelstahl mit Sicherheitsventil
- Schaumkonzentrat in separater Kartusche
- Druckluftschaumgeräte gibt es mit verschiedenen Schaummitteln:
 - Alkoholbeständiges Schaummittel (Premix)
 - Frostgeschütztes Schaummittel (Premix)
 - Fluor-freies Schaumlöschmittel
 - AFFF

Technische Daten:

- Füllmenge (l): 50
- Löschmittel: Wasser + AFFF
- Rating: A / IV B
- Temperatur (°C): +5 / +60
- Gewicht (kg): 90
- Breite (mm): 475
- Höhe (mm): 1030
- Spritzdauer (s): 110
- Spritzweite (m): 10-12 horizontal; 8 vertikal
- Zulassungen: EN 1866-1

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!