

# **F-500 Feuerlöscher fahrbar NEU WA50F-500P**



## **F-500 Feuerlöscher fahrbar NEU WA50F-500P**

Der F-500 Feuerlöscher fahrbar NEU WA50F-500P hat ein spezielles Fluor-freies Additiv zum Löschmittel, welches die Effizienz der F-500 Löscher insbesondere bei Bränden fester Stoffe, von Plastikmaterial und Gummi, Lithium-Ionen-Batterien und Photovoltaikanlagen sehr deutlich erhöht.

F-500 reduziert stark die Oberflächenspannung und erhöht somit die Eindringwirkung. Desweiteren ist die Abkühlwirkung mehrfach stärker als bei Wasser oder Schaum.

Die typischen Einsatzgebiete des WA 500 F-500 sind die Kunststoffherstellung und- verarbeitung, Gummiherstellung und -verarbeitung, Montagebetriebe, Glaserzeugung, Zementindustrie, Lager, Abfall entsorgungs- und Recyclinganlagen, Batterieladestationen, Batterieläger.

Fahrbare Feuerlöschgeräte sind mit außenliegender Druckgasflasche und als Dauerdruckgeräte in vielen Löschmittelvarianten und in unterschiedlichen Größen verfügbar.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöschler und Dauerdrucklöschler. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöschern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

### **F-500-Aufladelöschler:**

- Flourfreies Löschmittel
- Reduzierung der Oberflächenspannung verbessert die Löschwirkung (Netzmittelwirkung)
- Vermehrung der Grenzflächenaktivität erhöht die Eindringtiefe in den brennbaren Stoff
- Schnelle Wärmereduktion
- Einkapselung der Brennstoffe und der brennbaren Gase
- Umwelt- und wartungsfreundliche F-500-Kartuschen verlängern die Lebensdauer des Löschmittels in den Feuerlöschern
- F-500-Additiv in separater Kartusche
- Größere Sicherheit durch Anwendungstest an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1.000 V bei mindestens 1 m Abstand)

- Keine Sedimentbildung und Verkrustung in engen Querschnitten
- Löschmittelbehälter aus Edelstahl, zusätzlich rot plastik-beschichtet
- Druckminderer sichert konstanten Druck und Wurfweite über die Benutzungsdauer
- Sicherheits- und Rückschlagventil serienmäßig
- 3 Räder geben hohe Sicherheit gegen Umfallen des Gerätes bei der Benutzung
- Große Behälteröffnung für einfache Wartung
- 5 oder 10 m Schlauch mit Löschpistole verfügbar

### **Technische Daten:**

- Füllmenge (l): 50
- Löschmittel: F-500
- Rating: A
- Temperatur (°C): +5 / +60
- Gewicht (kg): 88
- Breite (mm): 467
- Höhe (mm): 980
- Spritzdauer (s): 130
- Spritzweite (m): 5 – 6
- Zulassung: EN1866

### **Was möchten Sie als Nächstes?**

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!