

Schaum Auflade-Feuerlöscher NEU S6SKF-1 mit Frostschutz



Schaum Auflade-Feuerlöscher NEU S6SKF-1 mit Frostschutz

**Das Produkt ist leider nicht mehr
erhältlich!**

Ersatzartikel:

Schaum Auflade-Feuerlöscher FluorineFree 06 FCP mit
Frostschutz

**Ein Neuruppin-Schaum Auflade-Feuerlöscher NEU S6SKF-1 mit
Frostschutz, effizienter Löscheinsatz mit einer minimalen
Menge an Schaummittel – der Umwelt zuliebe.**

Wirkungsvoller und umweltfreundlicher Löscheinsatz mit reduziertem Reinigungsaufwand nach der Anwendung im Vergleich zu Pulverlöschern. Dieser Schaumfeuerlöscher wird vorrangig in Außenbereichen mit A und B Risiken verwendet, darunter Läger (auch für brennbare Flüssigkeiten), die chemische Industrie, Energiebetriebe.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöschern und Dauerdrucklöschern. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöschern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfall unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Auflade-Feuerlöscher:

- Der Schaumfeuerlöscher ist einsetzbar von -30 bis +60 °C
- Universeller Einsatz des Schaumfeuerlöschers bei A- und B-Brandrisiken
- Verringerung des Rückzündrisikos durch beständige AFFF-Schicht
- Größere Sicherheit durch Anwendungstest an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1000 V bei mindestens 1 m Abstand)
- Der Behälter des Schaumfeuerlöschers ist nur im Gebrauchsfall unter Druck.
- Hochwertiger Korrosionsschutz durch zusätzliche 1 mm starke, doppelt qualitätsgeprüfte PE-Innenbeschichtung
- Eine große Behälteröffnung des Schaumfeuerlöschers eignet für eine einfache Wartung/Instandhaltung.
- Die spezielle Düse für optimale Löschmittelverteilung und Tropfengröße.
- Der Schaumfeuerlöscher hat anwenderfreundliche lange

Spritzzeiten.

- Plastikfußring ist optional verfügbar.
- Ein Kfz-Halter ist optional verfügbar.

Technische Daten:

- Füllmenge (l): 6
- Löschmittel: Neufoam F0
- Rating: 21A 144B
- Temperatur (°C): -30 / +60
- Gewicht (kg): 11
- Breite (mm): 260
- Höhe (mm): 550
- Spritzdauer (s): 38
- Spritzweite (m): 5
- Zulassungen: EN3

Artikelnummer: S491

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!
- Feuerlöscher im Onlineshop kaufen!