

Schaumlöscher fahrbar NEU S50AR



Schaumlöscher fahrbar NEU S50AR

Der Schaumlöscher fahrbar NEU S50AR eignet sich für Brände von wasserlöslichen flüssigen Brennstoffen.

Typische Anwendungsbereiche sind die chemische Industrie sowie die Herstellung von kosmetischen Produkten, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie Klebstoffen.

Auch Brände von Azeton, Propanol, Methanol, Ethanol und weiteren Alkoholen bekämpft er wirkungsvoll.

Fahrbare Feuerlöschgeräte sind mit außenliegender Druckgasflasche und als Dauerdruckgeräte in vielen

Löschmittelvarianten und in unterschiedlichen Größen verfügbar.

Hauptanwendungsbereiche sind Läger, Parkhäuser, die Schwer- und chemische Industrie, Kraftwerke, Energiebetriebe, die Landwirtschaft, Flughäfen, Transport und Schifffahrt.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöcher und Dauerdrucklöcher. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöchern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöchern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Schaum-Aufladelöcher:

- Spezieller alkoholbeständiger Schaum in internen Konzentratkartuschen
- Umweltfreundlich durch interne Kartusche, welche sich nur im Anwendungsfall öffnet und einen alkoholbeständigen Schaumteppich bildet
- Große Löschleistung schafft Sicherheitsreserven
- Neuruppin-Schaumkartusche sorgt für lange Lebensdauer des Löschmittels
- Edelstahlbehälter mit hochwertiger roter Pulverbeschichtung, frei von TGCI
- Spezielle Schaumdüse für eine luftdichte Schaumabdeckung der brennenden polaren Flüssigkeit
- Große Behälteröffnung ermöglicht einfache Wartung
- Druckminderer garantiert konstanten Druck und stabile Wurfweite während der gesamten Funktionsdauer
- 5 oder 10 m Schlauch mit Löschpistole verfügbar

Technische Daten:

- Füllmenge (l): 50
- Löschmittel: AR Schaum
- Rating: A, B
- Temperatur (°C): 0 / +60
- Gewicht (kg): 88
- Breite (mm): 470
- Höhe (mm): 1030
- Spritzdauer (s): 120
- Spritzweite (m): > 5
- Zulassungen: EN1866

Artikelnummer: S826239

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!