

# Schaumlöcher NEU S6SKP HR N



# Schaumlöcher NEU S6SKP HR N

# **Das Produkt ist leider nicht mehr erhältlich!**

## **Ersatzartikel:**

### **Schaum Auflade-Feuerlöscher FluorineFree 09 FCC**

Der Schaumlöscher NEU S6SKP HR N ist ein servicefreundlicher Schaum-Kartuschenlöscher (nicht Frost geschützt) mit Aufladetechnik zur universellen Anwendung bei Bränden der Klassen A und B.

## **Anwendungsbereiche:**

- Brandbekämpfung von Materialien der Brandklassen A und B (feste oder flüssige Stoffe)
- Herstellende und verarbeitende Industrie
- Werkstattbereiche, Handwerk und Gewerbe
- Gastronomie
- Bürobereiche
- Verkaufseinrichtungen
- Läger und Logistik
- Kinos, Theater und andere Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Medizinische Einrichtungen
- Betreuungseinrichtungen
- Bildungseinrichtungen
- Haushalte

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöscher und Dauerdrucklöscher. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöchern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

## **Besondere Eigenschaften:**

- Schlagknopfarmatur als sichere Auslösevariante
- optimale Kontrolle des Löschvorgangs durch drehbares Pistolengriffventil
- reduzierter Reinigungsaufwand (im Vergleich zu Pulverlöschern)
- Verringertes Rückzündrisiko durch beständige AFFF-Schicht
- umweltfreundliches Schaummittel auf C6-Molekülbasis mit deutlich verringertem Fluorgehalt (max 0,04%)
- Anwendung an spannungsführenden Anlagen getestet (bis zu 1000V bei 1m Entfernung)
- Hochwertiger Korrosionsschutz durch zusätzliche 1mm starke, qualitätsgeprüfte PE-Innenbeschichtung
- hochwertige Pulveraußenbeschichtung (frei von TGCI)
- Wartungs- und servicefreundliches Design
- Plastikstandring und KFZ Halter optional.

## **Technische Daten:**

- Füllmenge (l): 6
- Löschmittel: Formula A NPCA + Formula B NPCAP
- Rating: 43A 183B
- Temperatur (°C): 0 / +60
- Gewicht (kg): 10,6
- Breite (mm): 275
- Höhe (mm): 550
- Spritzdauer (s): 40
- Spritzweite (m): 5-6
- Zulassung: EN3

Artikelnummer: S4311-12

## Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!
- Feuerlöscher im Onlineshop kaufen!