

Schaumlöscher NEU S6SKPeco N



Schaumlöscher NEU S6SKPeco N

Das Produkt ist leider nicht mehr erhältlich!

Ersatzartikel:

Schaum Auflade-Feuerlöscher FluorineFree 09 FCC

Der Schaumlöscher NEU S6SKPeco N ist ein servicefreundlicher Feuerlöscher mit Aufladetechnik. Effizienter Löscheinsatz mit einer minimalen Menge an Schaummittel – der Umwelt zuliebe.

Wirkungsvoller und umweltfreundlicher Löscheinsatz mit reduziertem Reinigungsaufwand nach der Anwendung im Vergleich zu Pulverlöschern.

Dieser Feuerlöscher wird beim Vorliegen von A und B Risiken in Frost geschützten Bereichen verwendet, darunter Läger (auch für brennbare Flüssigkeiten), die chemische Industrie, Energiebetriebe, öffentliche Einrichtungen und Bürogebäude.

Anwendungsbereiche:

- Brandbekämpfung von Materialien der Brandklassen A und B (feste oder flüssige Stoffe)
- Herstellende und verarbeitende Industrie
- Werkstattbereiche, Handwerk und Gewerbe
- Gastronomie
- Bürobereiche
- Verkaufseinrichtungen
- Läger und Logistik
- Kinos, Theater und andere Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Medizinische Einrichtungen
- Betreuungseinrichtungen
- Bildungseinrichtungen
- Haushalte

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöschers und Dauerdrucklöschers. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöschern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Eigenschaften Schaumlöschers NEU S6SKPeco N:

- Bewährte und sichere Aufladetechnik – mit Schlagknopf

und drehbarer Löschpistole, mit Überdrucksicherungsfunktion

- Abstellbare Löschpistole – gute Dosierbarkeit für stoßweise Löschangriffe
- Selbsterklärende Funktion – auch für ungeübte Nutzer intuitiv verständlich
- Keine Sichtbehinderung beim Löschen ist ein großer Vorteil gegenüber Pulverlöschern.
- Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben – zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- Umweltbewusster Einsatz – durch Vorhaltung des Konzentrates zur B-Brandbekämpfung in einer separaten Löschmittelkartusche.
- Korrosionsschutz inklusive – Stahlbehälter mit hochwertiger, roter Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung
- Einfache und günstige Wartung – durch große Behälteröffnung, separate Lagerung des Schaummittels in einer Löschmittelkartusche und Wiederholteile
- Lange Wartungsintervalle – verlängerte Lebensdauer des Löschmittels auf sechs Jahre
- „Made in Germany“ – hohe Qualität, stabile Düse und 100%ige Druckprüfung des Behälters
- Wandhalter – serienmäßig im Lieferumfang
- Kunststoff-Fußringe serienmäßig

Technische Daten:

- Breite: 275 mm
- Höhe: 550 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- Löschleistung: 10 Löschmitteleinheiten
- Löschmittel: Formula A NPCA + Formula B NPCA
- Ratings: 34 A / 183 B / C
- Zulassung: EN 3, WM

- Temperaturbereich: 0° C bis +60° C

Artikelnummer: S4311

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!
- Schaumlöscher im Onlineshop kaufen!