

Fettbrand Auflade- Feuerlöscher NEU F 3 AKM



Fettbrand Auflade-Feuerlöscher NEU F 3 AKM

Der Fettbrand Auflade-Feuerlöscher NEU F 3 AKM ist ein Auflade-Feuerlöscher mit Speziallöschmittel zur Anwendung an Bränden der Klassen A und F.

Feuerlöscher unterteilen sich in zwei Gruppen, in Aufladelöschler und Dauerdrucklöscher. Beide Varianten haben ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen.

Bei Aufladelöschern befindet sich das Treibgas in einem separaten Behälter getrennt vom Löschmittel. Da der

Löschbehälter nur im Einsatzfalle unter Druck gesetzt wird, ist diese Variante besonders sicher.

Bei Dauerdrucklöschern ist der Löschbehälter sowohl mit dem Löschmittel als auch mit dem Treibmittel befüllt.

Tragbarer Auflade-Feuerlöscher –Fettbrandlöscher– mit 3 l Neufrol M:

- abstellbare Druckhebelkompaktarmatur aus Kunststoff mit Sicherungsstift und Signalscheibe
- Löschschlauch mit speziellen Wirbeldüsen
- elastische Plastik-Dickschicht als Innenbeschichtung

Fettbrandlöscher außen:

- Polyesterharz-Qualitätsbeschichtung, rot RAL 3000
- witterungsbeständige Siebdruckbeschriftung
- 100 %ige Druckprüfung
- Ventil und Löscher sind korrosionsgetestet (ISO 3768)
- hohe Sicherheit gegenüber elektrischen Anlagen (bei 1000 V Mindestabstand 1 m).
- Wandhalter im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

- Breite: 230 mm
- Höhe: 410 mm
- Gewicht: 6,0 kg
- Löschleistung: 2 Löschmitteleinheiten
- Ratings: 8 A / 40 F
- Zulassung: EN 3
- Temperaturbereich: 0° C bis +60° C

Artikelnummer: S29

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Feuerlöscher auf unseren Seiten suchen!

- Fettbrandlöscher NEU F 3 AKM im Onlineshop suchen