

AWG – Turbo-Spritze 2000 Venturi



AWG – Turbo-Spritze 2000 Venturi

Die AWG – Turbo-Spritze 2000 Venturi sind neu entwickelte Strahlrohre zur optimalen Ausbringung des Löschmittelzusatzes F-500 und werden in zwei Ausführungen angeboten.

Gegen die hocheffiziente Kombination aus AWG Turbo Spritze 2000 VENTURI und dem Löschmittelzusatz F-500 Encapsulator Technology haben Feuer und Hitze keine Chance.

Absperrbares Hohlstrahlrohr mit fixer Durchflussmenge zur Abgabe von Löschwasser in Form von Voll- und winkelveränderlichem Sprühstrahl bei gleichzeitigem selbsttätigen Ansaugen des Löschmittelzusatzes F-500 in Raten von 0 %, 0,5 %, 1 % und 3 %.

Die Turbo-Spritze ist auch für Wandhydranten geeignet.

Schnelles Löschen, effektives Abführen der Hitze, Reduktion der Oberflächenspannung und bessere Sichtverhältnisse. Die AWG Turbo Spritzen 2000 VENTURI beeindrucken in Kombination mit dem einzigartigen und umweltfreundlichen Löschmittel-Zusatz F-500 durch außerordentliche Effektivität im Einsatz und intuitives Handling.

Wasser und F-500 bilden ein Gemisch, welches in Form eines fokussierten Vollstrahls oder eines Sprühstrahls ausgebracht werden kann. Die ausgereifte Technik des Sprühkopfes ermöglicht die intuitive Anpassung der Strahlform an die Gegebenheiten im Einsatz und das auch bei schlechter Sicht.

Tröpfchengröße, Tröpfchengeschwindigkeit und Sprühstrahlverteilung im gesamten Sprühkegel sind optimal auf die Nutzung mit dem Löschmittelzusatz F-500 abgestimmt.

Die Zumischrate kann im Feindosierbereich manuell auch während des Einsatzes eingestellt werden.

Aufgrund der kompakten Bauweise von Strahlrohr und Löschmittelbehälter eignen sich die Turbo Spritzen der VENTURI-Serie auch besonders für den schnellen Einsatz an Wandhydranten. Die Löschmittelbehälter mit Schraubverschluss können einfach abgeschraubt und wieder aufgefüllt werden.

Ob PKW-Brände oder generell Brände der Brandklassen A und B, mit einer Turbo Spritze 2000 VENTURI und dem einzigartigen Löschmittelzusatz F-500 sind Sie bestens gerüstet für erfolgreiche Einsätze.

Die AWG – Turbo-Spritze 2000 Venturi gibt es in folgenden Varianten:

- **VENTURI 75**

- Durchflussmenge 75 l/min.

- Wurfweite bei 6 bar: Vollstrahl ca. 13 m, Sprühstrahl

ca. 4 m

▪ **VENTURI 130**

Durchflussmenge 130 l/min.

Wurfweiten bei 6 bar: Vollstrahl ca. 19 m, Sprühstrahl
ca. 4 m

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Produkte suchen