

Einspeisearmatur für die Feuerwehr

Einspeisearmatur für die Feuerwehr

EINSPEISEARMATUR DIN 14461 – 4:

- Armatur aus Kupfer-Legierungen
- Innenteile aus Stahl, nicht rostend
- mit zwei Eingängen, mit federbelasteten Rückschlagklappen und
- aufgeschraubten B-Festkupplungen DIN 86205 und B-Blindkupplungen DIN 86207 aus Messing
- Abgang mit Überwurfmutter 3“ IG.

Die Einspeisearmatur für die Feuerwehr ist in folgenden Ausführungen lieferbar:

Artikelnummer	Armatur	Anschluss	Gewicht (kg)	
S32714	Einspeisearmatur – hängend	2 x Storz – B, Messing	17,2	DIN 14461 – 4
S16133	Einspeisearmatur – hängend	2 x G 2½ A	14,4	Abgang gerade
S32715	Einspeisearmatur – stehend	2 x Storz – B, Messing	16,9	DIN 14461 – 4
S16134	Einspeisearmatur – stehend	2 x G 2½ A	14,0	Abgang gerade

Ersatzteile und Zubehör:

- B/C Kupplungsschlüssel
- Storz-B Festkupplung 2½" IG
- Storz-B Blindkupplung
- Kugelhahn mit Auslaufschlauch für Einspeisearmatur

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Produkte suchen