

# Schlauchanschlussventile und Verschraubungen



## Schlauchanschlussventile und Verschraubungen

Schlauchanschlussventile und Verschraubungen sind lieferbar für:

- **Schlauchanschlussventil für Löschwassieranlagen**  
Schlauchanschlussventil nach DIN 14461-3 aus Messing, Druckstufe PN 16, Ausführung mit aufgeschraubter Festkupplung, alternativ mit Schlauchtülle für formstabilem Schlauch DN 25 (1")
- **Schlauchanschlussventil zum mittelbaren Anschluss an Trinkwasserinstallationen**  
Schlauchanschlussventil nach DIN 14461-3 aus Messing, Nennweite 1" (DN 25), Druckstufe PN 16, Ausführung mit Sicherungskombination bestehend aus Rückflussverhinderer und Belüfter für Wandhydranten Typ S nach DIN 14461-1
- **Montageverschraubungen**

Drehbare Verschraubung aus Messing, Gewindeausführung wahlweise IG/IG oder IG/AG

| Artikelnummer | Leistungsanschluss     | Schlauchanschluss           | Extras                                  | Gewicht (Kg) |
|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| S35166        | Außengewinde G 1<br>A  | Schlauchtülle DN<br>25      | mit<br>Sicherungskombination            | 1,45         |
| S09506        | Außengewinde G 1<br>A  | Schlauchtülle DN<br>25      | ohne<br>Sicherungskombination           | 1,45         |
| S16114        | Außengewinde G 2<br>A  | Außengewinde G 2<br>A       | ohne Kupplung                           | 1,25         |
| S23091        | Außengewinde G 2<br>A  | LM-Kupplung<br>Storz-C      | Für Wandhydranten DIN<br>14461-6        | 1,80         |
| S32693        | Außengewinde G 2<br>A  | Messing-Kupplung<br>Storz-C | Für Wandhydranten DIN<br>14461-1, Typ F | 2,30         |
| S08158        | Außengewinde G 2<br>A  | Messing-Kupplung<br>Storz-C | Grenztaster ohne<br>Widerstand          | 2,50         |
| S05155        | Außengewinde G 2<br>A  | Messing-Kupplung<br>Storz-C | Grenztaster mit<br>Widerstand 1k Ohm    | 2,50         |
| S34334        | Außengewinde G 2½<br>A | Außengewinde G 2½<br>A      | ohne Kupplung                           | 2,40         |
| S33067        | Außengewinde G 2½<br>A | LM-Kupplung<br>Storz-B      |                                         | 2,80         |

**Sonderventil für Schaum-Wasser-Wandhydranten (nicht DIN 14463-3 entsprechend)**

| Artikelnummer | Leistungsanschluss    | Schlauchanschluss      | Extras                                         | Gewicht (Kg) |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| S32648        | Außengewinde G 2<br>A | LM-Kupplung<br>Storz-C | Gerader<br>Durchgang,<br>Anschlüsse<br>drehbar |              |

**Montageverschraubungen, drehbar**

| Artikelnummer | Leistungsanschluss | Schlauchanschluss | Extras | Gewicht (Kg) |
|---------------|--------------------|-------------------|--------|--------------|
| S08147        | Außengewinde G 1 A | Innengewinde G 1  |        | 0,30         |
| S20863        | Innengewinde G 1   | Innengewinde G 1  |        | 0,30         |

| Artikel-<br>nummer | Leistungsanschluss  | Schlauchanschluss | Extras | Gewicht<br>(Kg) |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------|
| S32694             | Außengewinde G 2 A  | Innengewinde G 2  |        | 0,50            |
| S20707             | Innengewinde G 2    | Innengewinde G 2  |        | 0,50            |
| S33068             | Außengewinde G 2½ A | Innengewinde G 2½ |        | 1,00            |

### Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Produkte suchen