

Arbeitsanhänger VACUJET

ÖLWEHR



Arbeitsanhänger ÖLWEHR VACUJET

OERTZEN Arbeitsanhänger ÖLWEHR VACUJET für Ölspurenbeseitigung

Netzunabhängiger, komplett ausgerüsteter Arbeitsanhänger für die umwelt-schonende Beseitigung von Ölkontaminationen, insbesondere langgestreckten Ölspuren auf Verkehrsflächen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.

Tandem-Anhänger mit stabilem Kastenaufbau

- Maße/Ladefläche: 2.050 x 1.130 x 360 mm, verstärkter Siebdruck-Laminatboden Dreieck-Zugdeichsel mit Kugelkopfkupplung und stabilem Stützrad auflaufgebremste Pendel-Achsen mit Stoßdämpfern, Ausrüstung gem. StVZO,
- zulässiges Gesamtgewicht 2.000 kg Verdeck

- (Plane/Spiegel) aufrollbar, Edelstahlkamin/klappbar
- benzinmotorisches Hochdruckaggregat 2-Zyl.4-Takt V-Motor 13,2 kW, wartungsfreies, ölbad-geschmiertes Untersetzungsgetriebe
 - langsamlaufende Hochdruckpumpe mit ölbadgeschmiertem Kurbelgetriebe, korrosionsfestem Zylinderkopf, verschleißfreien Keramikkolben,
 - Edelstahl-Ventilen Wasserfilter, Druckregelventil, glyceringedämpftes Manometer verstärkte Lichtmaschine,
 - Elektrostart über Batterie 12 V/44 Ah, Seilzug-Notstarter
 - Hochdruckpumpen-Leistung 27 l/min, max. 200 bar Arbeitsdruck
 - wechselbarer Heizölkanister 20 Liter mit Halterung

Technische Daten VACUJET- Trailer:

Hochdruckantrieb (Benzin, 4-Takt)	18 PS/13,2 kW 2-zyl. V-Motor
Starteinrichtung	elektrisch + Seilzugstarter
Hochdruckpumpe	3-zyl. Keramikplunger, 220 bar
Fördermenge max.	28 l/min
Erhitzer-Modul (ölbefeuert)	73 kW
Wassertank m. automatischen Füllventil	750 l (m. Be- und Entlüftung)
Schmutzwasser-Zwischentank	360 l
Vorschub max.	2.500 / 5.000 m/h
Flächenleistung max.	1.700 m ² /h
Leergewicht	940 kg
Einsatzgewicht max.	1.690 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.000 kg
Bestell-Nr.	10.000.770

Serienausstattung:

- Tandem-Anhänger mit Plane und Spriegel
- gedämpfte Pendelachsen
- Auflaufbremse
- Ladeplattform 2.540 x 1.310 x 350 mm
- Separator/Vorabscheider
- VA-Schornstein
- Energiezentrale 12V=/230V
- verstärkte Lichtmaschine
- VACU-JET Turboreinigungswagen BRW (2 Düsenkreisel) mit Schubgabel (Anhängervorrichtung optional)
- Schlauchtrommel mit Höchstdruckschlauch (500 bar) 20 m
- Handpistole
- Spritz-Vorsatzlanze
- Auch in Modulbauweise für Einbau in LKW/Transporter erhältlich

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!