

# Arbeitsanhänger VACUJET

# ÖLWEHR



## Arbeitsanhänger ÖLWEHR VACUJET

**OERTZEN Arbeitsanhänger ÖLWEHR VACUJET für Ölspurenbeseitigung**

Netzunabhängiger, komplett ausgerüsteter Arbeitsanhänger für die umwelt-schonende Beseitigung von Ölkontaminationen, insbesondere langgestreckten Ölspuren auf Verkehrsflächen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.

Tandem-Anhänger mit stabilem Kastenaufbau

- Maße/Ladefläche: 2.050 x 1.130 x 360 mm, verstärkter Siebdruck-Laminatboden Dreieck-Zugdeichsel mit Kugelkopfkupplung und stabilem Stützrad auflaufgebremste Pendel-Achsen mit Stoßdämpfern, Ausrüstung gem. StVZO,
- zulässiges Gesamtgewicht 2.000 kg Verdeck

- (Plane/Spiegel) aufrollbar, Edelstahlkamin/klappbar
- benzinmotorisches Hochdruckaggregat 2-Zyl.4-Takt V-Motor 13,2 kW, wartungsfreies, ölbad-geschmiertes Untersetzungsgetriebe
  - langsamlaufende Hochdruckpumpe mit ölbadgeschmiertem Kurbelgetriebe, korrosionsfestem Zylinderkopf, verschleißfreien Keramikkolben,
  - Edelstahl-Ventilen Wasserfilter, Druckregelventil, glyceringedämpftes Manometer verstärkte Lichtmaschine,
  - Elektrostart über Batterie 12 V/44 Ah, Seilzug-Notstarter
  - Hochdruckpumpen-Leistung 27 l/min, max. 200 bar Arbeitsdruck
  - wechselbarer Heizölkanister 20 Liter mit Halterung

#### Technische Daten VACUJET- Trailer:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Hochdruckantrieb (Benzin, 4-Takt)      | 18 PS/13,2 kW 2-zyl. V-Motor   |
| Starteinrichtung                       | elektrisch + Seilzugstarter    |
| Hochdruckpumpe                         | 3-zyl. Keramikplunger, 220 bar |
| Fördermenge max.                       | 28 l/min                       |
| Erhitzer-Modul (ölbefeuert)            | 73 kW                          |
| Wassertank m. automatischen Füllventil | 750 l (m. Be- und Entlüftung)  |
| Schmutzwasser-Zwischentank             | 360 l                          |
| Vorschub max.                          | 2.500 / 5.000 m/h              |
| Flächenleistung max.                   | 1.700 m <sup>2</sup> /h        |
| Leergewicht                            | 940 kg                         |
| Einsatzgewicht max.                    | 1.690 kg                       |
| Zulässiges Gesamtgewicht               | 2.000 kg                       |
| Bestell-Nr.                            | 10.000.770                     |

## **Serienausstattung:**

- Tandem-Anhänger mit Plane und Spriegel
- gedämpfte Pendelachsen
- Auflaufbremse
- Ladeplattform 2.540 x 1.310 x 350 mm
- Separator/Vorabscheider
- VA-Schornstein
- Energiezentrale 12V=/230V
- verstärkte Lichtmaschine
- VACU-JET Turboreinigungswagen BRW (2 Düsenkreisel) mit Schubgabel (Anhängervorrichtung optional)
- Schlauchtrommel mit Höchstdruckschlauch (500 bar) 20 m
- Handpistole
- Spritz-Vorsatzlanze
- Auch in Modulbauweise für Einbau in LKW/Transporter erhältlich

## **Was möchten Sie als Nächstes?**

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!