

Ölbinder Öl- Ex 82



Ölbinder Öl-Ex 82 Typ I+II+III/RSF

Der halbschwere Allround-Öl- und Chemikalienbinder für vielseitige Ansprüche: halbfeine bis gröbere Körnung. Einsetzbar auch bei Regen. Gute Rutschfestigkeit.

- Material: Polyurethan, Korngröße ca. 0,5 – 4 mm
- Schüttgewicht ca. 245 g/l
- Verpackung: 40 Liter, ca. 10 kg pro Sack
- 36 Sack pro Palette
- Ölaufnahme von Heizöl: 0,62 l Öl pro Liter Ölbinder, ohne Druckbelastung

Ölbindemittel

Bei der Bekämpfung von Ölverschmutzungen spielen Ölbinder eine

beträchtliche Rolle. Deshalb hat das Bundesinnenministerium eine Ölbinder- Richtlinie veröffentlicht, in der bestimmte Eignungskriterien für Ölbinder festgelegt wurden. Die Ölbinder wurden dabei in drei Kategorien eingeteilt:

- **Typ I**

Ölbinder mit besonderer Eignung für den Einsatz für den Einsatz auf Gewässern. Die Anforderungen an die Ölaufnahmefähigkeit und an die Schwimffähigkeit auch auf stark bewegten Gewässern und bei längerer Verweilzeit auf dem Wasser sind hier besonders hoch

- **Typ II**

Ölbinder für den allgemeinen Einsatz auf dem Land und kleineren Gewässern

- **Typ III**

Ölbinder für besondere Bedarfsfälle, insbesondere in Gewerbe und Industrie. Diese Ölbinder müssen nicht wasserabweisend sein.

Die Eignung von Ölbindern muss durch ein amtliches Prüfzeugnis nachgewiesen sein.

Artikelnummer: 937025

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Ölbinder Öl-Ex 82 im Onlineshop suchen!