

Ölbinder – Öl- Ex- Würfel



Ölbinder – Öl- Ex- Würfel

Der Ölbinder – Öl- Ex- Würfel ist geeignet für Gewässer aller Art. Für Dauereinsatz, auch bei starker Turbulenz und hoher Fließgeschwindigkeit des Wassers. Sehr gutes Saugvermögen – leicht abschöpfbar. Der Ölbinder ist für Suspensionen geeignet.

- Material: Polyurethan
- Raumgewicht ca. 395 g/l
- Verpackung: 45 l, ca. 10 kg pro Sack, lose oder palettiert
- Ölaufnahme von Heizöl: 0,96 l Öl pro Liter Ölbinder, ohne Druckbelastung

Bestellnummer: 937040

Ölbinder

Bei der Bekämpfung von Ölverschmutzungen spielen Ölbinder eine beträchtliche Rolle. Deshalb hat das Bundesinnenministerium eine Ölbinder- Richtlinie veröffentlicht, in der bestimmte Eignungskriterien für Ölbinder festgelegt wurden. Die Ölbinder wurden dabei in drei Kategorien eingeteilt:

- **Typ I**

Ölbinder mit besonderer Eignung für den Einsatz für den Einsatz auf Gewässern. Die Anforderungen an die Ölaufnahmefähigkeit und an die Schwimmfähigkeit an die Ölbinder auch auf stark bewegten Gewässern und bei längerer Verweilzeit auf dem Wasser sind hier besonders hoch.

- **Typ II**

Ölbinder für den allgemeinen Einsatz auf dem Land und kleineren Gewässern

- **Typ III**

Ölbinder für besondere Bedarfsfälle, insbesondere in Gewerbe und Industrie. Diese Ölbinder müssen nicht wasserabweisend sein.

Die Eignung der Ölbinder muss durch ein amtliches Prüfzeugnis nachgewiesen sein.

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Ölbinder – Öl- Ex- Würfel im Onlineshop suchen!