

Stationäre Stiefelwaschanlage STW 336-2VA



Stationäre Stiefelwaschanlage STW 336-2VA

Die Stationäre Stiefelwaschanlage STW 336-2VA der Baureihe 336 wird aus Edelstahl 1.4301 für 1 bis 3 Waschplätze gefertigt. Die entsprechenden Baulängen betragen jeweils 700 / 1400 / 2100 / 2800 mm. Jeder Waschplatz ist mit einem aufklappbarem, schräg nach vorn angebrachtem Gitterrost ausgestattet. Im Bodenblech der Anlage ist ein Wasserablauf mittig angeordnet. Dieser Ablauf ist mit einem herausnehmbaren Schlammfangeimer und Geruchsverschluss versehen. An einem Haltebügel der hinter jedem Waschplatz angebracht ist befindet sich für jeden Waschplatz ein verchromtes Absperrventil mit Rohrbelüfter und

Rückflussverhinderer. An diesem Anschluss wird eine Wasserführende Handbürste angeschlossen. Die im Lieferumfang enthaltenen Handbürste ermöglicht die Reinigung der Stiefel, Schuhe oder anderer zu reinigender Gegenstände.

Technische Daten:

- Stiefelwaschplatz für über erdige Aufstellung wo ein Einbau nicht möglich ist.
- gleiche Ausführung wie STW 336-1VA
- mit 2 Reinigungsplätzen
- Die Wanne besteht aus Edelstahl.
- Der Wasserablauf DN 100 kann wahlweise waagerecht oder senkrecht erfolgen (bitte bei Bestellung angeben).
- Schlammfang und Geruchsverschluss
- Edelstahlroste, aufklappbar
- 1400 x 600 x 500 mm (LxBxH)
- 2 Geräteanschlussventile DN 15 mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
- 2 Handhebelventil-Handbürsten mit 2 Bürstenreihen auswechselbar sowie je 1,00 m Anschlussschlauch

Artikelnummer: STW336-2VA

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Varianten für Stiefelwaschanlagen auf unseren Seiten suchen!