

Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 mit Geländer



Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337

Die Aufbau-Stiefelwaschanlage STW 337 besteht aus einer speziell gefertigten Edelstahlwanne mit einem feuerverzinkten Gitterrosteinsatz mit der Sohlen-, und Seitenbürsten.

Die Wanne der Stiefelwaschanlage wird mit zwei feuerverzinkten Gitterrosten mit mittigem Ausschnitt abgedeckt. An der Vorderseite des Ausschnitts ist ein automatisches Wasserstopventil angebracht, das mit der Fußspitze betätigt wird. Seitliche Spülrohre leiten das Wasser über die Bürsten auf das Schuhwerk.

Eine wasserführende Handbürste ermöglicht eine zusätzliche Reinigung des Stiefelschafts oder anderer zu reinigender

Gegenstände.

Ein in der Wanne integrierter Ablauf mit Schlammfang und Geruchverschluss ermöglicht einen optimalen Schmutzwasserablauf sowie das separate Auffangen von Grobschmutz. Zur einfachen Reinigung kann der vordere Rost von der Anlage entnommen werden.

Funktion Stiefelwaschanlage:

Eine optimale Reinigung des Schuhwerks. Durch Betätigen eines Fußventils wird die Wasserzufuhr geöffnet. Das Wasser trifft durch kleine Sprühdüsen, die in einer U-förmigen Wasserleitung oberhalb der Bürsten angebracht sind allseitig die Borsten und das Schuhwerk. Die entstehenden Wasserverwirbelungen weichen den Schmutz am Schuhwerk auf. Wird nun der Fuß mit dem Schuhwerk in der unteren und den seitlichen Bürsten gerieben, löst sich der Schmutz mühelos und wird durch das nachfließende Wasser in die Auffangwanne abgeleitet.

Installation:

Der Aufbau der Stiefelwaschanlage erfolgt ebenerdig, auf dem Fußboden. Verstellbare Füße ermöglichen einen sicheren Stand. Das umlaufende Geländer bietet zusätzlichen Schutz und Haltemöglichkeiten.

Technische Daten Stationäre Stiefelwaschanlage STW 337G:

Ausführung: kompl. Edelstahl

Maße: ca. 1050 x 800 x 1200 mm (lxbxh)

Gewicht: ca. 105 kg

Wasserablauf: DN 100 waagrecht abgehend

Wasserzulauf: R 1/2"

Borstenmaterial: Nylon transparent, hochbelastbar

Roste: Feuerverzinkt

mit Schlammfang und Geruchsverschluss

Handbürste STW-HB


Stabile Handbürste mit Absperrung über Handhebel-Schnellschlussventil. Grobe Nylonborsten für optimale

Reinigung. 2 Wassersprühreihen, 1m Schlauch mit Anschlussnippel.

Lieferumfang:

Stiefelwaschanlage komplett mit wasserführender Handbürste.

Artikelnummer: STW337G



Stiefelwaschanlage STW 337-G
Maßdetails

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!