Stiefelwaschanlage STW 320-F

Stiefelwaschanlage STW 320-F

Die Stiefelwaschanlage STW 320-F besteht aus einer speziellen glasfaserverstärkten Kunststoffwanne mit einem feuerverzinkten Einsatz. In den Rohren des Einsatzes wird ein Gitterrost eingelegt, in dem sich ein Ausschnitt von 220 x 500 mm befindet, der im Ruhezustand durch einen weiteren Gitterrost abgedeckt wird.
Hierdurch bietet die Stiefelwaschanlage den Vorteil der vollen Begehbarkeit. Durch die Abnahme der Gitterroste ist eine optimale Reinigung der Stiefelwaschanlage möglich. Die Bürsten aus Perlon sind von extrem hoher Lebensdauer.
Ein Schnellschlussventil im Rost ermöglicht den Anschluss einer zum Lieferumfang gehörenden wasserführenden Handbürste. Der Einbau erfolgt in der Regel ebenerdig an Wänden.

Unfallgefahren beim Begehen sind ausgeschlossen, da die Anlage voll abgedeckt werden kann. Ein Haltebügel aus Edelstahl ist an der Wand zu befestigen

Lieferumfang Stiefelwaschanlage:

- komplett mit wasserführender Handbürste und Haltebügel aus Edelstahl.

Technische Daten Stiefelwaschanlage STW:

- Stiefelwaschanlage STW 320-F
- komplett mit wasserführender Handbürste und Haltebügel aus Edelstahl.
- Wasserzuleitung: R 1/2″
- Abfluss: DN 70 / Gewicht: 48 kg
- Maße: 886 x 581 x 210 mm (L x B x H)
- **Bestell- Nr.: STW 320-F**

Zubehör Stiefelwaschanlage:

Wasserführende Handbürste STW-HB
– Wasserführende Handbürste STW-HB Einzel oder als Ersatz für die Stiefelwaschanlagen STW 320, 321, 330, 331 und 336.
– Ausführung: Handhebelschnellschlussventil, Spülrohr aus Edelstahl mit aufgeschraubter, auswechselbarer Borstenhalbschale und 1,0 m Metallflex – Anschlussschlauch R ¾“.
– Bestell- Nr.: STW-HB



Datenblatt Stiefelwaschanlage STW 320 / 320-F
Schemazeichnung

Varianten für Stiefelwaschanlage



Varianten für Stiefelwaschanlage

Varianten für Stiefelwaschanlage



Handbürste für Stiefelwaschanlage

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu diesem Produkt, bzw. Artikel stellen!
- Andere Varianten für Stiefelwaschanlagen auf unseren Seiten suchen!