

Kann der Wasserablauf einer Stiefelwaschanlage von DN100 auf DN50 reduziert werden?

Nach Aussage des Herstellers ist es möglich, dass Sie bauseits auf DN50 reduzieren. Es sind keine dahingehenden Probleme bekannt. Etlichen Anlagen können auch mit Ablauf DN50 geliefert werden.

Gibt es Bindemittel mit einer Zulassung für Kehrmaschinen?

Eine spezielle Zulassung für Kehrmaschinen existiert nicht, da dies auch immer von der im Einsatz befindlichen Maschine abhängig ist.

Kann ich den Kletter-Fix nur am Fensterrahmen befestigen?

Also ich würde von der Verwendung des Fensterrahmens Abstand nehmen, da ich nicht weiß, wie diese eingebaut sind. Außerdem wäre mir die Einhängung nicht sicher genug.

Wie ist die optimale Temperatureinstellung beim Trocknen?

Die Trocknungstemperatur von Feuerwehrschräuchen wird am Gebläse auf 38 °C eingestellt. Nach DIN darf die Temperatur 40 °C nicht überschreiten.

Gibt es die STW320/321 auch ohne Haltebügel?

Die Lieferung ohne Haltebügel ist möglich, aber Sie benötigen dann eine Wandhalterung für die Handbürste. Eine Preisänderung ergibt sich hierbei nicht.

Kann bei Stiefelwaschanlagen eine silikonfreie Verarbeitung gewährleistet

werden?

Eine silikonfreie Verarbeitung kann nicht gewährleistet werden, da viele Dichtungen Silikon enthalten.

Wozu ist der Aufbaurahmen für die STW320/321 geeignet?

Der Aufbaurahmen ist eigentlich nur als Montagehilfe gedacht und nicht für eine Überflurnutzung. Der Abfluss ist im Weg und kann nicht um 180° geändert werden.

Welche Voraussetzungen müssen beim Einbau von Stiefelwaschanlagen vorhanden sein?

Die folgenden Daten gelten für Stiefelwaschanlagen der Firma Bockermann: Der Wasserzulauf soll mindestens R $\frac{1}{2}$ " betragen...

Wer muss in der praktischen Handhabung von Feuerlöschern unterwiesen werden?

Die Pflicht zur praktischen Unterweisung von Feuerlöschern besteht nur für die Brandschutzhelfer. Ein Brandschutzhelfer muss aktiv mit einem Löscher gelöscht haben.

An einem Ventil der STWA sind lediglich die Dichtungen defekt. Gibt es diese einzeln?

Bei vielen Produkten gibt es keine Ersatzteile, wie Dichtungen oder O-Ringe. Vielleicht hilft Ihnen auch eine techn. Zeichnung weiter, die wir bei Vorhandensein gerne zusenden.

Wie hoch reichen die seitlichen Borsten bei

Stiefelwaschanlagen?

Die STW 327 und 328 haben im Moment nur Sohlenbürsten. Die Reinigung der Schuhe seitlich erfolgt wie bei der STW 336 mittels Handbürste. In Kürze wird es die STW 327 und 328 aber auch mit zusätzlichen, seitlichen Bürsten geben.

Sind Stiefelwaschanlagen für außen geeignet?

Stiefelwaschanlagen sind prinzipiell nicht vor Frost geschützt. Deshalb sollten bauseitig alle Vorkehrungen getroffen werden, um eine geeignete Anlage auswählen zu können.